

一戸町コミュニティセンター多目的ホール照明負荷設備表

名称	仕様	数量	回路数	調光器(3kw)	直回路	制御回路	容量調光回路	型式
フローコンセント(FC) コンセント盤	C型30A×3口用 持込用仮設電源 1Φ3W 105/210V 50Hz 20kVA 主幹MCCB 3P 100AF/100AT×1ヶ 二次側端子台×1式 分岐MCCB 2P 50AF/30AT×2ヶ C型30A×2ヶ付 DMXコネクタ×2ヶ付	4ヶ 2面	6	6		4	12.00	FC-C33
第1サスペンションライト(1S) フライダクト ボーダーケーブル ケーブル受けカゴ ジョイントボックス	C型20A 36ヶ付 L=10.8m 5.5sq-9芯×16m(平型) 4回路用	1列 3本 3ヶ 3ヶ	12	12			24.00	
第2サスペンションライト(2S) フライダクト ボーダーケーブル ケーブル受けカゴ ジョイントボックス	C型20A 24ヶ付 L=10.8m 5.5sq-9芯×16m(平型) 4回路用	1列 2本 2ヶ 2ヶ	8	8			16.00	
照明器具(1S、2S)	低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1kW (ランプ・ハンガー付) 低騒音型フレネルレンズスポットハロゲン1kW (ランプ・ハンガー付)	12台 20台						LNC2-250-1000w LNF2-120-1000w
ギャラリーライト(GL) コンセント 照明器具	C型20A×2口用 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1kW (ランプ・ハンガー付)	6ヶ 12台	6	6			12.00	LNC2-350-1000w
シーリングライト(CL) コンセント 照明器具	C型20A×2口用 低騒音型平凸レンズスポットハロゲン1kW (ランプ・ハンガー付)	6ヶ 12台	6	6			12.00	LNC2-350-1000w
ウォールコンセントボックス(WC)	C型30A×2口用	2ヶ			2		4.00	
延長ケーブル	C20P~C20B L=2.0m C20P~C20B L=5.0m C30P~C20B L=5.0m	30本 10本 5本						
カラーフィルター	#22、#33、#41、#52、#77	50枚						